

SHERPA

100

AGRI



Благодаря ширине всего 76 см, SHERPA 100 Agri-Line может проходить через узкие проходы. Это делает его идеальной машиной для работы на мини-фермах и в конюшне. SHERPA 100 Agri-line - это долгожданная помощь для работ по перемещению соломы и корма.

Технические данные SHERPA 100 Agri



Двигатель:

Производитель:	Honda
Тип:	GX390
Мощность(kW/л.с.):	8.7/11.7
Максимальные обороты (об/мин):	3600
Установленные обороты (об/мин):	3000
Число цилиндров:	1
Охлаждение:	воздушное
Топливо:	Бензин (Euro95)
Емкость бака(л.):	6,1

Привод:

Гидростатическая трансмиссия на 2 мотора

Скорость(км/час):

0-6 (плавно)

Характеристики мощности:

Опрокидывающая нагрузка (кг):	840
Грузоподъемность (кг):	558
Гидравл. система привода (л/bar):	18/190
Гидравл. рабочая система(л/bar):	18/190
Емкость гидробака (литр):	42

Шины:

Стандартные:	4.00x10
Широкие:	n/a
Узкие:	n/a

Тормоза

Тормозная система	Гидростатическая на 2 колеса с цепным приводом на передние колеса
Сервисный тормоз	n/a

Управление:

Тип:	Фронтальный погрузчик
Угол поворота (°):	n/a

Качающаяся система:

Угол скручивания(°):	n/a
----------------------	-----

Э	:	n/a
(V):		n/a
(Ah):		n/a

(L mm x B mm x H mm, без ковша):

Стандартный:	1490 x 760 x 1218
Широкий:	1490 x 1050 x 1218
Узкий:	n/a

Полный вес(кг):

537

Опрокидывающие нагрузки (кг)*:

Паллетные вилы вниз (70% опрокидывающей нагрузки)

Ковш вниз (50% опрокидывающей нагрузки)



A 130

B 189

C 346



G 135

Паллетные вилы вверх (70% опрокидывающей нагрузки)

Ковш вверх (50% опрокидывающей нагрузки)



D 88

E 119

F 185



H 85

*(включая оператора весом 60кг)